



E6000-NP

Analyseur de combustion portable
Surveillance des émissions pour les chaudières,
moteurs et autres applications de combustion
industrielle

Précis / Fiable / Robuste / Rapide

- Jusqu'à 6 cellules
- NOx basse échelle & NOx total
- Unité de conditionnement pour applications NOx basse échelle & SO₂ basse échelle (en option)
- Enregistrement automatique des données
- Pompe de dilution du CO pour mesures avec plage automatique jusqu'à 10 %
- Lecture des données en temps-réel sur Smartphone



NO, O₂, CO, NO₂, SO₂, CxHy (HC)



Cellules interchangeables



Auto-zéro dans le conduit



Logiciel PC avec Bluetooth®



Écran graphique couleur



Applications mobiles iOS et Android

Services



Garantie 5 ans en option
comprenant :

- Remplacement des pièces mécaniques*
- Remplacement des pièces électroniques*
- Remplacement des cellules*



Entretien 5 ans en option
comprenant :

- Remplacement des pièces mécaniques*
- Remplacement des pièces électroniques*
- Remplacement des cellules*
- Rappel automatique de la date d'étalonnage
- Rappel annuel de l'appareil
- Main d'oeuvre
- Certificat d'étalonnage

*Non inclus : coûts d'envoi au fabricant, sonde et flexible, éléments manquants, consommables (filtres et pot à condensats), dommages sur la valise et dommages dus à une mauvaise manipulation et/ou une mauvaise utilisation. Maximum un remplacement pour chaque type de cellule sur la durée de vie du produit.

Paramètre	Cellule	Gamme de mesure	Résolution	Exactitude
O ₂	Électro-chimique	0 - 21 %	0.1 %	±0.2 % vol
CO avec compensation H ₂ et filtre NOx intégré	Électro-chimique	0 - 8000 ppm	1 ppm	±8 ppm <200 ppm ±5 % de la lecture jusqu'à 2000 ppm ±10 % de la lecture >2000 ppm
Dilution du CO	Électro-chimique	0.8 - 10.00 %	0.1 %	±10 % de la lecture
CO ₂	Calculé	0 - 99.9 %	0.1 %	
NO	Électro-chimique	0 - 5000 ppm	1 ppm	±5 ppm <100 ppm ±5 % de la lecture >100 ppm
NO ₂	Électro-chimique	0 - 1000 ppm	1 ppm	±5 ppm <100 ppm ±5 % de la lecture >100 ppm
NO basse échelle et/ou NO ₂ basse échelle	Électro-chimique	0 - 100.0 ppm	0.1 ppm	±1.5 ppm <40 ppm ±5 % de la lecture <100 ppm
NOx	Calculé	0 - 5000 ppm	1 ppm	
SO ₂	Électro-chimique	0 - 5000 ppm	1 ppm	±5 ppm <100 ppm ±5 % de la lecture >100 ppm
SO ₂ basse échelle	Électro-chimique	0 - 100.0 ppm	0.1 ppm	±1.5 ppm <40 ppm ±5 % de la lecture <100 ppm
CxHy (HC)	Pellistor	0 - 5 %	0.01 %	±5 % de la pleine échelle
H ₂ S	Électro-chimique	0 - 500.0 ppm	0.1 ppm	±5 ppm <125.0 ppm ±4 % de la lecture <500.0 ppm
Température ambiante	Pt100	-20 à 120 °C	0.1 °C	±1 °C
Température des fumées	Tc K	-20 à 1250 °C	0.1 °C	±2 °C
Pression/Tirage	Semi-conducteur	-4 à 80 inH ₂ O -10 à 200 mbar	0.001 inH ₂ O 0.01 mbar	±1 % de la lecture
Excès d'air	Calculé	0 - 850 %	1 %	-
Rendement	Calculé	0 - 100 %	0.1 %	-

Références

Modèle	Description
E6000-5DS	Kit E6000 avec cellules O ₂ , CO, NO, NO₂ , SO₂ & Dilution du CO avec plage automatique jusqu'à 10 %, Évolutif jusqu'à 6 cellules*
E6000-5DS-G5	E6000-5DS avec Garantie 5 ans
E6000-5DS-T5	E6000-5DS avec Entretien 5 ans
E6000-5DC	Kit E6000 avec cellules O ₂ , CO, NO, NO₂ , CxHy(HC) & Dilution du CO avec plage automatique jusqu'à 10 %, Évolutif jusqu'à 6 cellules*
E6000-5DC-G5	E6000-5DC avec Garantie 5 ans
E6000-5DC-T5	E6000-5DC avec Entretien 5 ans
E6000-5SC	Kit E6000 avec cellules O ₂ , CO, NO, SO₂ , CxHy(HC) & Dilution du CO avec plage automatique jusqu'à 10 %, Évolutif jusqu'à 6 cellules*
E6000-5SC-G5	E6000-5SC avec Garantie 5 ans
E6000-5SC-T5	E6000-5SC avec Entretien 5 ans
E6000-5SH	Kit E6000 avec cellules O ₂ , CO, NO, SO₂ , H₂S & Dilution du CO avec plage automatique jusqu'à 10 %, Évolutif jusqu'à 6 cellules*
E6000-5SH-G5	E6000-5SH avec Garantie 5 ans
E6000-5SH-T5	E6000-5SH avec Entretien 5 ans
E6000-6DSH	Kit E6000 avec cellules O ₂ , CO, NO, NO₂ , SO₂ , H₂S & Dilution du CO avec plage automatique jusqu'à 10 %*
E6000-6DSH-G5	E6000-6DSH avec Garantie 5 ans
E6000-6DSH-T5	E6000-6DSH avec Entretien 5 ans
E6000-6DSC	Kit E6000 avec cellules O ₂ , CO, NO, NO₂ , SO₂ , CxHy(HC) & Dilution du CO avec plage automatique jusqu'à 10 %, Évolutif jusqu'à 6 cellules*
E6000-6DSC-G5	E6000-6DSC avec Garantie 5 ans
E6000-6DSC-T5	E6000-6DSC avec Entretien 5 ans

*Toutes les configurations sont disponibles avec les cellules NO basse échelle, NO₂ basse échelle et/ou SO₂ basse échelle

Détails de la sonde standard

- Sonde 300 mm
- 800 °C max
- Double tuyau de 3 m

Sonde longue & tuyau

- Sonde 750 mm
- 800 °C max
- Double tuyau de 3 m

Sonde longue Haute temp. & tuyau

- Sonde 1 m ou 1.5 m
- 1200 °C max
- Tuyau de 3 m

Extensions de tuyau

- 3 m de longueur disponible

Contenu des Kits E6000

- **Nouveau** : Application pour Lecture des données en temps-réel (Android) & Scanner de QR code (iOS & Android)
- Calcul du % de CO₂
- Calculs de rendement, Pertes, Excès d'air
- Tirage & pression différentielle
- Mesures de température
- Grand écran couleur
- 2000 enregistrements sur mémoire interne
- Connectivité Bluetooth®
- Batterie longue durée rechargeable & chargeur CA
- Sonde et tuyau de prélèvement de gaz
- Pot à condensat avec cartouche filtrante
- Étui caoutchouc aimanté
- Logiciel PC & câble USB
- Manuel d'utilisation & Guide rapide
- Certificat de calibration
- Mallette de transport robuste ABS
- Garantie 2 ans (analyseur et cellules)

Normes et directives

- NF EN 50379-1
- NF EN 50379-2
- 2012/19/UE DEEE
- 2011/65/UE RoHS 2

